



- Réseau d'hôtes intégré
- Système d'exploitation basé sur Linux
- Jusqu'à 9 flux simultanés
- Prise en charge allant jusqu'au 4K UHD en 60FPS
- Fonctionne avec AirPlay, Google Cast et Miracast
- Capacités de signalisation numérique (digital signage)
- Fonctionne avec tous les écrans Legamaster
- Portail pour gestion dans le cloud
- Connexion Wi-fi intégrée
- Instructions de démarrage et de commandes disponibles sur l'écran
- Une conception minimaliste

Cast récepteur

AirServer Connect 2

- Legamaster AirServer Connect 2 offre les moyens les plus simples de partager votre écran. Aucune application ou matériel supplémentaire requis sur les systèmes d'exploitation actuels
- Le matériel personnalisé permet la diffusion en continu en 4K, 60FPS
- Avec la nouvelle interface utilisateur, vous avez la possibilité d'adapter l'arrière-plan d'Airserver Connect 2 selon vos propres souhaits
- Les protocoles AirPlay, Miracast et Google Cast pris en charge en font une solution universelle, adaptée à tous les appareils. De Mac IOS à Android, de Windows à Chrome, Legamaster AirServer couvre vos besoins
- Le réseau d'invités intégré permet à chacun de se connecter, même lorsqu'il n'est pas sur le réseau de l'entreprise ou de l'école
- Legamaster AirServer Connect 2 assure la sécurité de vos réseaux. Les administrateurs peuvent définir les droits des utilisateurs pour le partage ou le streaming, permettant ainsi de bloquer le système ou d'autoriser l'accès à Internet+LAN pour les utilisateurs
- Comme le Legamaster AirServer Connect 2 est un appareil dédié, il n'y a jamais de processus ou d'autres programmes logiciels fonctionnant en arrière-plan qui pourraient ralentir le système
- Pas besoin de mises à jour manuelles, les mises à jour par voie hertzienne sont effectuées en temps réel
- Grâce à la nouvelle intégration de la gestion des appareils, vous pouvez voir quels appareils sont en miroir et connectés

Art.No. **7-863220**

GTIN **8713797099806**





Spécifications

Protocoles de streaming	Airplay, Miracast, Google Cast
Type de fiche monde IEC	A, C, I, G
Type HD	HD+
Système opérateur	Linux
Résolution vidéo / fréquence d'images	4096 x 2160 / 60 (px / fps)
Interface de montage	VESA adapter 75x75, 100X100
Les connecteurs d'entrée	Ethernet, USB-A 3.0, USB-A 2.0
Connecteurs de sortie	HDMI 2.0
Contenu de l'emballage	Bloc d'alimentation électrique, Matériel de montage, Guide d'installation rapide
Fente de verrouillage de câble	Oui

Logistique

Quantité	1
Dimensions emballage	120 x 157 x 87 (mm)
Poids (gross/net)	538 g / 260 g